



ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

Referência: Pregão Eletrônico nº 06/2022

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ torna público a presente ERRATA do edital do pregão eletrônico nº 06/2022.

A presente errata visa a adequação da relação dos itens constantes no Anexo I do Termo de Referência, em virtude do pedido de esclarecimento da empresa MP7 Comércio de Borrachas e Tapetes Ltda.

ONDE SE LÊ:

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TAMANHO
1	Abafadores cônico de ruído. Protetor auricular tipo concha, com espuma fixada internamente, confeccionado em plástico, não condutor de eletricidade. Arco injetado em plástico flexível, revestido por uma almofada, também de material plástico, dispendo de recursos nas extremidades, que proporcionam a articulação das conchas, adequada à cabeça, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão aos respectivos pavilhões auriculares. Preferencialmente o modelo Agena Ars 24 db Preto CA 7166. Atende as normas da ANSI S12.6 – 2008 – Metodo B.	05	ÚNICO
2	Avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster ou em trevira, com tiras soldadas no pescoço e na cintura com fivela plástica para fechamento. Dimensão: 650x1200. Para proteção contra agrotóxicos.	10	ÚNICO.
3	Conjunto de EPI's completo. Confeccionado em tecido algodão 100% tratado com 50gr/1 de solução de produto hidrorrepelente. Aprovado para PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA (AGROTÓXICOS). 1) Jaleco de segurança, confeccionado em tecido algodão tratado com produto hidrorrepelente, com costura dupla ou simples, mangas compridas, com ou sem ombreiras, com ou sem velcro/botões nos ombros para fixação do avental/capa, com ou sem elástico nos punhos, cordonete para fixação	10	Quatro GG, Quatro G e



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	<p>na cintura, fechamento com velcro ou botão na gola. 2) Calça de segurança, tipo pantalon, confeccionada em tecido de algodão tratado com produto hidrorrepelente, com reforço de bagum nas pernas. O reforço pode estar presente tanto na parte frontal, como frontal e traseira, com ou sem forro de tecido, com ou sem elástico na barra fixação na cintura por cordonete. 3) Boné Árabe de segurança, confeccionada em tecido de algodão tratado com produto hidrorrepelente. 4) Avental de segurança, confeccionado, com alça ao redor do pescoço ou alças para fixação nos ombros por botões/velcro, possui tiras laterais para fixação na cintura. 5) Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica; revestimento interno em flocos de algodão; antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Aprovado para PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE AGENTES QUÍMICOS, TAIS COMO CLASSE A - TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B: DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E C - TIPO 1: HIDRO CARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3: ALCOOIS, TIPO 4: ÉTERES.</p>		Dois M.
4	<p>Filtro químico composto com carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Específico contaminante: amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio, o carvão ativado também é tratado para que haja adsorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento, devendo que o mesmo se acople à máscara especificada do item 13.</p>	20	ÚNICO
5	<p>Filtro químico Para Vapor Orgânico constituído de carvão ativado tratado quimicamente e microfibras sintéticas, contidos em um invólucro de poliestireno rígido preto e com sistema de encaixe tipo rosca, série n, modelo n750011, para respiradores north - face inteira: série 6500 survivair opti-fit - semifacial: série 5500, série 7700, série ru8500. (pacote com 2 unidades cada). nsn/ean/upc: 883940107578, devendo que o mesmo se acople a mascara especificada do item 11.</p>	20	ÚNICO
6	<p>Macacão de segurança. Confeccionado em material tipo Tychem Qc, combinado com celulose, com tratamento antiestático. Com abertura frontal em zíper, elástico nos punhos e tornozelos e capuz com elástico. Costura simples. Indicado para operações onde exista o risco de contaminação com partículas secas e úmidas, tóxicas ou alergênicas.</p>	20	Oito GG, Oito G e Quatro M
	<p>Óculos de segurança. modelo ampla-visão, constituídos de</p>		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



7	armação confeccionada em uma única peça de PVC flexível transparente. Com sistema de ventilação direta composta de cerca de 274 (duzentos e setenta e quatro) orifícios quadrados localizados na parte superior e cerca de 226 (duzentos e vinte e seis) localizados na parte inferior da armação ou ventilação indireta, composta de duas válvulas localizadas na parte superior e duas válvulas localizadas na parte inferior da armação e lente de policarbonato incolor. O ajuste à face do usuário é feito por meio de um tirante elástico. Os óculos cobrem toda a região em torno dos olhos do usuário.	10	ÚNICO
8	Pares de Botas de segurança, confeccionada em pvc, tipo galocha, preta, cano longo, com forro, para proteção dos pés contra respingos e contato com produtos químicos.	10	Quatro 43, Dois 42, Dois 40 e Dois 38.
9	Pares de luvas de segurança, confeccionadas em borracha nitrílica verde, indicado para proteção das mãos em trabalhos que envolvam o manuseio de produtos. São fabricadas com dupla camada de borracha nitrílica, palma antiderrapante em alto relevo. Para trabalhos em contato com gorduras (animais e vegetais), alimentos, inclusive in natura, óleos, graxas, derivados de petróleo, detergentes, solventes, soluções ácidas ou alcalinas, emulsões aquosas.	20	ÚNICO
10	Pares de Protetor auditivo de silicone, do tipo inserção (plug), composto de um eixo com três flanges de dimensões variáveis, contendo um orifício no seu interior. O modelo possui um cordão ligando os dois plugs. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,3 cm na flange externa; 1,1 cm na flange central, 0,8 cm na flange interna, 3,0 cm de comprimento; Testado de acordo com a norma ANSI S3.19-1974 e ANSI S12.6-1984 ensaio do ouvido real (método subjetivo) pelo laboratório norte americano: Michael & Associates, Inc. Não deve ser utilizado para ruídos a cima de 108 dB.	30	ÚNICO
11	Purificador de ar de silicone completo com dois filtros. Composto por uma peça facial total macia, com vedação de silicone e copa nasal em silicone e lente em policarbonato, fabricado com material termoplástico atóxico. Cinco pontos de fixação com tirante elastômero termoplástico, com Conectores: polipropileno, possui sustentação independentes da área de vedação, válvulas de exalação e inalação, o visor é de policarbonato transparente com película protetora e amplo campo visual. Possui uma mascarilha que impede embasamento do visor, duas válvulas de inalação e uma de exalação. Conectores	05	ÚNICO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	tipo rosca. Compatível com filtros mecânicos, combinados e cartuchos químicos.		
12	Respirador purificador de ar descartável. Tipo peça semifacial filtrante para partículas, com formato dobrável, solda ultrassônica em todo o seu perímetro, apresentando face interna (que fica em contato com o rosto do usuário) na cor branca ou azul clara e face externa nas cores branca, azul royal, azul clara, azul marinho, cinza e vinho. Nas laterais externas do respirador são fixadas duas presilhas, uma de cada lado, através das quais passa uma fita elástica branca, entrelaçada nas presilhas, perfazendo uma alça na parte superior, para fixação da peça no alto da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de material plástico, dotado internamente de uma válvula de exalação.	100	ÚNICO
13	Respirador semifacial siliconado completo contendo de preferência dois filtros para gases ácidos, vapores orgânicos e pesticidas em geral, possui dupla filtragem, possui válvula de exalação e estirante com regulagem. Respirador completo, contendo dois filtros, para proteger as vias aéreas contra a inalação de diversos tipos de contaminantes que podem estar no ar. Modelo serie 8000. CA 11017	10	ÚNICO

LEIA-SE:

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TAMANHO
1	Abafadores cônico de ruído. Protetor auricular tipo concha, com espuma fixada internamente, confeccionado em plástico, não condutor de eletricidade. Arco injetado em plástico flexível, revestido por uma almofada, também de material plástico, dispondo de recursos nas extremidades, que proporcionam a articulação das conchas, adequada à cabeça, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão aos respectivos pavilhões auriculares.	05	ÚNICO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



2	Avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster ou em trevira, com tiras soldadas no pescoço e na cintura com fivela plástica para fechamento. Dimensão: 650x1200. Para proteção contra agrotóxicos.	10	ÚNICO.
3	Conjunto de EPI's completo. Confeccionado em tecido algodão 100% tratado com 50gr/1 de solução de produto hidrorrepelente. Aprovado para PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA (AGROTÓXICOS). O kit deverá compor: Boné Árabe, Viseira, Camisa, Calça e Avental.	10	Quatro GG, Quatro G e Dois M.
4	Macacão de segurança. Confeccionado em material pvc, combinado com celulose, com tratamento antiestático. Com abertura frontal em zíper, elástico nos punhos e tornozelos e capuz com elástico. Costura simples. Indicado para operações onde exista o risco de contaminação com partículas secas e úmidas, tóxicas ou alergênicas.	20	Oito GG, Oito G e Quatro M
5	Óculos de segurança. modelo ampla-visão, constituídos de armação confeccionada em uma única peça de PVC flexível transparente. Com sistema de ventilação direta composta de cerca de 274 (duzentos e setenta e quatro) orifícios quadrados localizados na parte superior e cerca de 226 (duzentos e vinte e seis) localizados na parte inferior da armação ou ventilação indireta, composta de duas válvulas localizadas na parte superior e duas válvulas localizadas na parte inferior da armação e lente de policarbonato incolor. O ajuste à face do usuário é feito por meio de um tirante elástico. Os óculos cobrem toda a região em torno dos olhos do usuário.	10	ÚNICO
6	Pares de Botas de segurança, confeccionada em pvc, tipo galocha, preta, cano longo, com forro, para proteção dos pés contra respingos e contato com produtos químicos.	10	Quatro 43, Dois 42, Dois 40 e Dois 38.
7	Pares de luvas de segurança, confeccionadas em borracha nitrílica verde, indicado para proteção das mãos em trabalhos que envolvam o manuseio de produtos. São fabricadas com dupla camada de borracha nitrílica, palma antiderrapante em alto relevo. Para trabalhos em contato com gorduras (animais e vegetais), alimentos, inclusive in natura, óleos, graxas, derivados de petróleo, detergentes,	20	ÚNICO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	solventes, soluções ácidas ou alcalinas, emulsões aquosas.		
8	Pares de Protetor auditivo de silicone, do tipo inserção (plug), composto de um eixo com três flanges de dimensões variáveis, contendo um orifício no seu interior. O modelo possui um cordão ligando os dois plugs. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,3 cm na flange externa; 1,1 cm na flange central, 0,8 cm na flange interna, 3,0 cm de comprimento.	30	ÚNICO
9	Purificador de ar de silicone completo com dois filtros. Composto por uma peça facial total macia, com vedação de silicone e copa nasal em silicone e lente em policarbonato, fabricado com material termoplástico atóxico. Cinco pontos de fixação com tirante elastômero termoplástico, com Conectores: polipropileno, possui sustentação independentes da área de vedação, válvulas de exalação e inalação, o visor é de policarbonato transparente com película protetora e amplo campo visual. Possui uma mascarilha que impede embasamento do visor, duas válvulas de inalação e uma de exalação. Conectores tipo rosca. Compatível com filtros mecânicos, combinados e cartuchos químicos.	05	ÚNICO
10	Respirador purificador de ar descartável. Tipo peça semifacial filtrante para partículas, com formato dobrável, com Válvula PFF1, apresentando face interna (que fica em contato com o rosto do usuário) na cor branca ou azul clara.	100	ÚNICO
11	Respirador semifacial siliconado completo para gases ácidos, vapores orgânicos e pesticidas em geral, possui dupla filtragem, possui válvula de exalação e estirante com regulagem. Respirador completo, contendo dois filtros, para proteger as vias aéreas contra a inalação de diversos tipos de contaminantes que podem estar no ar.	10	ÚNICO

São Pedro da Aldeia, 16 de fevereiro de 2022.

**Daniella Pereira dos Santos da Cruz
Pregoeira**